

DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /BVĐKT-KD ngày tháng 02 năm 2023)

STT	Mã nhóm vật tư y tế (TT04/2017)	Tên hàng hóa (vật tư y tế tiêu hao)	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng	Quy cách đóng gói	Phân nhóm theo thông tư 14	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch LCNT		
										Số lượng	Đơn giá(có VAT)	Thành tiền
1	N01.02.050	Vôi sôđa	Vôi soda	Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng, sáng hoặc hồng nhạt. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 +AC:2016; CE 01440. Can 4,5 kg	Can 4.5kg	Nhóm 3	Molecular Products Ltd	Anh	Kg	9		
2	N01.01.010	Bông thấm nước	Bông y tế thấm nước Hiệp Hưng	Bông hút nước (Bông y tế chưa tiệt trùng) được chế từ lông của hạt cây bông. đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi. Sợi mảnh mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt. Bông có màu trắng, không mùi - dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da...). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Túi 1kg, 12kg/ thùng	Nhóm 5	Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hiệp Hưng	Việt Nam	Kg	36		
3	N02.02.020	Băng keo 5cmx5cm	Urgosyval 5cm x 5m	Băng keo lụa Nền Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate , đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.kích thước 5cm x 5m ISO 13485, CE	Hộp 1 cuộn	Nhóm 2	URGO Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Cuộn	400		
4	N02.03.020	Gạc mét	Gạc hút y tế khổ 0,8m	Kích thước: 0,8m. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ 20x22 sợi/inch. Trọng lượng 25-27 grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤5 giây. Độ ngậm nước: trung bình 1gr gạc giữ được từ 5gr nước trở lên. Chất tan trong nước <0.5%. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính. Độ trắng: ≥80% ± 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Độ ẩm không vượt quá 8%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bao gai bên ngoài. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, chứng nhận đăng ký FDA, CE, cGMP-FDA	1000 mét/kiện	Nhóm 5	An Lành	Việt Nam	Mét	1,000		
5	N03.07.070	Ống nghiệm ly tâm nắp xanh dương	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương , mous thấp	* Ống nghiệm nhựa PP trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml mẫu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. * Đạt kiểm chuẩn Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm 3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút.	100 cái/hộp	Nhóm 5	Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Cái	6,000		
6	N03.07.070	Ống chống đông Heparin	Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp	* Ống nghiệm nhựa P/P trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp màu đen. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu.. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. * Có giấy chứng nhận phân tích của Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm 3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút.	100 cái/hộp	Nhóm 5	Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Cái	9,600		
7	N03.07.070	Ống nghiệm nhựa	Ống nghiệm 16*100mm	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong	Túi 500 Cái	Nhóm 6	Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd	trung quốc	Cái	1,000		
8	N03.07.070	Ống nghiệm ly tâm (Máu chân không)	Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp	* Ống nghiệm nhựa P/P trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu.. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 * Có giấy chứng nhận phân tích của Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm 3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút.	100 cái/ Hộp	Nhóm 5	Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Cái	4,800		
9	N05.02.040	Chỉ catgut chrom các số	Chỉ Catgut chrom các số	Chỉ Catgut chrom các số dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 15-26mm, kim bằng thép không ri phủ silicone, sản xuất tại Châu Âu	Hộp 12 sợi	Nhóm 3	SMI A.G	Bi	Sợi	300		
10	N05.03.030	Tay dao điện (cả lưỡi và tay cầm)	Tay dao mổ điện sử dụng một lần	Đầu giác 2 nối với dây dài 3m. Tay dao cấu tạo như cây viết với một đầu để lắp đầu dao mổ, trên thân tay dao có hai nút bấm tương ứng với hai chế độ cắt (CUT) và cầm máu đơn cực (COAG). Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485	Túi 1 cái	Nhóm 6	Yueh Sheng Electronic Industrial Co., Ltd	Đài Loan	Cái	100		

